

## HONDA AGREGAT EM5500

CX

EM5500CXS2GWT1

**Cena z DDV: 3.769,00 €**

**3.390,00 € (-10%)**



### Opis

Ti profesionalni generatorji zagotavljajo kakovostno električno energijo in so idealni za širok spekter občutljivih porabnikov. Primerni so tudi za oskrbo z električno energijo gradbišč, gostinskih obratov in zasebnih zasilnih/napajalcev.

### Tehnologija Honda D-AVR

Digitalni avtomatski regulator napetosti (D-AVR) ponuja pomembne prednosti pred običajnimi napetostnimi regulatorji z zagotavljanjem doslednega in učinkovitega napajanja. Ta nova izhodna tehnologija ponuja široko paleto prednosti uporabe v primerjavi z običajnimi napetostnimi regulatorji, na primer utripajoča svetloba je znatno zmanjšana.

### Zanesljivost

Naši EG/EM generatorji so robustni, zanesljivi in zahtevajo malo vzdrževanja. Poganjajo jih naši profesionalni 4-taktni motorji GX, ki jih je enostavno zagnati, in imajo zaščitni izredno trd jekleni okvir, tako da delo v neugodnih razmerah sploh ni problem.

### Enostaven zagon

Mehanizem poteznega zaganjača je lahek in zanesljiv. Električni zagon je na voljo pri izbranih modelih za popolno udobje. (EM 5500CXS)

### Daljše neprekinjeno delovanje

Modeli EG/EM imajo velik rezervoar za gorivo, zato nudijo daljše neprekinjeno delovanje za zahtevnejša in dlje trajajoča dela.

### Udobje

Gumijasti nosilci nameščeni pod kotom 45° na vsaki strani motorja, znatno zmanjšajo vibracije motorja na že tako gladko delujočem stroju. Kot dodatna oprema je na modelih EG na voljo komplet koles za lažjo mobilnost.

### ECO stikalo (samo pri EM5500CXS)

Eko način zmanjša število vrtljajev motorja takoj, ko se naprave izklopijo ali odklopijo. Če so naprave vklopljene ali ponovno priključene, se bo motor vrnil na potrebno hitrost.

ali pa jih uporabimo kot pomožni vir električne energije.

### Tehnične specifikacije

**Znamka** HONDA

**Model** EG5500 CXS2GV

**Maksimalna moč (kVA) - 1~230V** 5.5

**Dolgotrajna moč (kVA) - 1~230V** 5,0

**Maksimalna moč (kVA) - 3~400V** -

**Dolgotrajna moč (kVA) - 3~400V** -

**Dolgotrajna moč (A) - 1~230V** 22A

**Dolgotrajna moč (A) - 3~400V** -

**Dimenzije (D x Š x V)** 88 x 53 x 55cm

**Masa** 97 kg

**Zaganjač** Električni / akumulator vključen

**Regulacija napetosti** D-AVR

**Oljna zaščita** DA

**Prikazovalnik nivoja goriva** DA

**Avtomatska regulacija motorja** DA / Honda ECO Throttle

**Vtičnice 1~230V** 1x 230V-16A + 1x CEE 230V-16A

**Vtičnice 3~400V** -

**Znamka / Tip** Honda iGX390

**Moč motorja (KM)** 11.1

**Moč motorja (kW)** 8.2

**Obrati motorja** 3000 obr./min.

**Valji** 1

**Gorivo** Bencin

**Vbrizg goriva** Uplinjač

**Vžig** Tranzistorski

**EU emisijske norme** EURO 5 (Stage V)

**Hlajenje** Zračno

**Prostornina** 389cm<sup>3</sup>

**Poraba goriva; 75% obremenitev** 2.5 litres/hour

**Posoda za gorivo** 23,5 litrov

**Avtonomija; 75% obremenitev** 9,4 h

**Hrupnost** 72 dB(A) - 7m

**Znamka / Tip** Honda / brezkrtačni / D-AVR

**Nominalna voltaža** 1~230V

**Frekvenca** 50Hz

**Stopnja zaščite** IP23