HONDA

HONDA AGREGAT EM5500 CX

EM5500CXS2GWT1

Cena z DDV: 3.768,99 €



Električni zagon in regulacija i-AVR

Honda EM 5500 CXS dobavlja 5,0 kW nazivne in 5,5 kW največje moči pri 230 V. i-AVR uravnava napetost pri spreminjanju obremenitve, 23,5-litrski rezervoar pa omogoča daljše delo med dolivanji. Motor iGX390 ima električni zagon in samodejno zmanjševanje vrtljajev brez obremenitve.

Glavne prednosti

- **i-AVR in elektronsko krmiljen motor.** Regulator i-AVR sodeluje z elektronskim krmiljenjem motorja iGX390 in uravnava napetost ob spreminjanju porabe. Agregat se tako odziva na vklapljanje porabnikov; uporablja i-AVR, ne inverterja.
- **Električni zagon.** Električni zaganjalnik zavrti motor ob uporabi zagonskega stikala. Za običajen zagon zato ni treba vleči vrvice, kar olajša delo pri pogostem vklapljanju agregata.
- **Rezervoar s prostornino 23,5 l.** EM 5500 CXS ima 23,5-litrski rezervoar za bencin. Nivo goriva spremljate na vgrajenem prikazovalniku, ne da bi odpirali pokrov. Čas delovanja je odvisen od obremenitve priključenih naprav.
- **Auto Throttle med odmori zniža vrtljaje.** Ko porabnike izključite ali odklopite, Auto Throttle zmanjša vrtljaje motorja. Ko ponovno zahtevajo električno, se motor vrne na delovne vrtljaje. Tako motor med premori ne deluje ves čas z enako hitrostjo.
- **Oil Alert varuje motor.** Senzor spremlja nivo olja in ob prenizkem nivoju samodejno ustavi motor. S tem pomaga preprečiti poškodbe zaradi pomanjkljivega mazanja. Nivo olja pred zagonom še vedno preverite ročno.

Primeri uporabe

- **Orodje in oprema brez omrežja.** Na delovišču napaja združljivo orodje, razsvetljavo in drugo opremo za 230 V. Naprave z elektromotorjem lahko ob zagonu potrebujejo več moči kot med običajnim delom.

Delovanje samo na prostem

Agregat mora delovati zunaj, stran od oken, vrat in prezračevalnih odprtin. Izpušni plini vsebujejo nevaren ogljikov monoksid. Priklop na hišno napeljavo naj uredi usposobljen električar z ustrezno preklopno opremo.

Tehnične specifikacije

Izvedba izdelka
Znamka HONDA
Model EM5500 CXS2
Znamka / Tip Honda iGX390
Znamka / Tip Honda / brezkrtačni / i-AVR

Zmogljivost in delo
Maksimalna moč (kVA) – 1~230V 5.5
Nazivna moč (kVA) – 1~230V 5,0
Nazivni tok (A) – 1~230V 22A
Oljna zaščita DA
Prostornina 389cm³
Poraba goriva; 75% obremenitev 2.5 l/h
Avtonomija; 75% obremenitev 9,4 h

Mere in oprema
Dimenzije (D x Š x V) 88 x 53 x 55cm
Masa 97 kg
Prikazovalnik nivoja goriva DA
Hrupnost 72 dB(A) – 7m
Stopnja zaščite IP23

Motor in pogon
Zaganjač Električni / akumulator vključen
Avtomatska regulacija motorja DA / Honda ECO Throttle

Moč motorja (KM) 11.1
Moč motorja (kW) 8.2
Obrati motorja 3000 obr./min.
Valji 1
Gorivo Bencin
Vbrizg goriva Uplinjač
Vžig Tranzistorski
EU emisijske norme EURO 5 (Stage V)
Hlajenje Zračno

Napajanje in rezervoarji
Regulacija napetosti i-AVR
Vtičnice 1~230V 1x 230V-16A + 1x CEE 230V-16A
Posoda za gorivo 23,5 litrov
Nazivna napetost 1~230V
Frekvenca 50Hz