HONDA

HONDA AGREGAT EU10I

EU10IT1GW1

Cena z DDV: 1.363,00 €



0,9 kW z inverterjem

Honda EU10i je enofazni inverter agregat z nazivno močjo 0,9 kW in največjo močjo 1,0 kW. Kompaktno ohišje z ročajem je namenjeno prenašanju med različnimi mesti uporabe. Eco Throttle prilagaja delovanje motorja trenutni porabi.

Glavne prednosti

- **Inverter za enakomerno napajanje.** Elektronika pretvori proizvedeno električno energijo v stabilno izhodno napetost in frekvenco. Tako agregat napaja tudi naprave z elektroniko, motor pa lahko vrtljaje prilagaja obremenitvi.
- **Eco Throttle prilagaja vrtljaje.** Ko priključene naprave potrebujejo manj energije, Eco Throttle zniža vrtljaje motorja. Ob večji porabi jih znova zviša. S tem pri manjši obremenitvi zmanjša porabo goriva in hrup.
- **Motor Honda GXH50 in ročni zagon.** Štiritaktni motor Honda GXH50 zaženete s potegom vrvice. Bencin in olje sta ločena, zato ne pripravljate dvotaktne mešanice. Motor mehansko poganja alternator, ki proizvaja električno energijo.
- **Prenosni ročaj in 13 kg.** Zgornji ročaj je del ohišja, zato EU10i prenesete do mesta uporabe brez vozička. Suha masa je 13 kg; gorivo poveča težo med prenašanjem. Agregat med delovanjem stoji na tleh zunaj vozila.
- **Oil Alert varuje motor.** Senzor spremlja nivo olja in ob prenizkem nivoju samodejno ustavi motor. S tem pomaga preprečiti poškodbe zaradi pomanjkljivega mazanja. Nivo olja pred zagonom še vedno preverite ročno.

Primeri uporabe

- **Prenosna oprema in razsvetljava.** EU10i lahko postavite ob mestu dela za napajanje razsvetljave, polnilnikov in združljive elektronske opreme. Skupna poraba mora ostati v njegovi nazivni zmogljivosti; upoštevajte tudi kratkotrajne zagonske obremenitve.

Delovanje samo na prostem

Agregat mora delovati zunaj, stran od oken, vrat in prezračevalnih odprtin. Izpušni plini vsebujejo nevaren ogljikov monoksid. Priklop na hišno napeljavo naj uredi usposobljen električar z ustrezno preklopno opremo.

Tehnične specifikacije

Izvedba izdelka
Znamka HONDA
Model EU10i
Znamka / Tip Honda GXH50
Znamka / Tip Honda / brezkrtačni / Inverter

Zmogljivost in delo
Maksimalna moč (kVA) – 1~230V 1,0
Nazivna moč (kVA) – 1~230V 0,9
Nazivni tok (A) – 1~230V 3,9
Oljna zaščita DA
Prostornina 49,9 cm³
Poraba goriva; 75% obremenitev 0,6 l/h
Avtonomija; 75% obremenitev 3,5 h

Mere in oprema
Dimenzije (D x Š x V) 45 x 24 x 38 cm
Masa 13 kg
Hrupnost 62 dB(A) – 7m
Stopnja zaščite IP23

Motor in pogon
Zaganjač Ročni
Avtomatska regulacija motorja DA / Honda ECO Throttle
Moč motorja (KM) 2,1
Moč motorja (kW) 1,6

Obrati motorja 4500 obr./min.
Valji 1
Gorivo Bencin
Vbrizg goriva Uplinjač
Vžig Tranzistorski
EU emisijske norme EURO 5 (Stage V)
Hlajenje Zračno

Napajanje in rezervoarji
Regulacija napetosti Inverter
Vtičnice 1~230V 1x 230V-16A (šuko)
Vtičnice 12V 1x 12V
Posoda za gorivo 2,1 l
Nazivna napetost 1~230V
Frekvenca 50Hz