HONDA

HONDA AGREGAT EU30IS

EU30IS1GW1

Cena z DDV: 3.462,99 €



2,8 kW z inverterjem

Honda EU30iS je enofazni inverter agregat z nazivno močjo 2,8 kW in največjo močjo 3,0 kW. Električni zagon in večji rezervoar sta uporabna pri daljših obdobjih napajanja. Eco Throttle prilagaja delovanje motorja trenutni porabi.

Glavne prednosti

- **Inverter za enakomerno napajanje.** Elektronika pretvori proizvedeno električno energijo v stabilno izhodno napetost in frekvenco. Tako agregat napaja tudi naprave z elektroniko, motor pa lahko vrtljaje prilagaja obremenitvi.
- **Eco Throttle prilagaja vrtljaje.** Ko priključene naprave potrebujejo manj energije, Eco Throttle zniža vrtljaje motorja. Ob večji porabi jih znova zviša. S tem pri manjši obremenitvi zmanjša porabo goriva in hrup.
- **Električni zagon.** Električni zaganjalnik zavrti motor ob uporabi zagonskega stikala. Za običajen zagon zato ni treba vleči vrvice, kar olajša delo pri pogostem vklapljanju agregata.
- **Rezervoar s prostornino 13,3 l.** EU30iS ima 13,3-litrski rezervoar za bencin. Nivo goriva spremljate na vgrajenem prikazovalniku, ne da bi odpirali pokrov. Čas delovanja je odvisen od obremenitve priključenih naprav.
- **Oil Alert varuje motor.** Senzor spremlja nivo olja in ob prenizkem nivoju samodejno ustavi motor. S tem pomaga preprečiti poškodbe zaradi pomanjkljivega mazanja. Nivo olja pred zagonom še vedno preverite ročno.

Primeri uporabe

- **Orodje in oprema brez omrežja.** Na delovišču napaja združljivo orodje, razsvetljavo in drugo opremo za 230 V. Naprave z elektromotorjem lahko ob zagonu potrebujejo več moči kot med običajnim delom.

Delovanje samo na prostem

Agregat mora delovati zunaj, stran od oken, vrat in prezračevalnih odprtin. Izpušni plini vsebujejo nevaren ogljikov monoksid. Priklop na hišno napeljavo naj uredi usposobljen električar z ustrezno preklopno opremo.

Tehnične specifikacije

Izvedba izdelka
Znamka HONDA
Model EU30iSGW
Znamka / Tip Honda GX200
Znamka / Tip Honda / brezkrtačni / Inverter

Zmogljivost in delo
Maksimalna moč (kVA) – 1~230V 3,0
Nazivna moč (kVA) – 1~230V 2,8
Nazivni tok (A) – 1~230V 12,2
Oljna zaščita DA
Prostornina 196 cm³
Poraba goriva; 75% obremenitev 1,4 l/h
Avtonomija; 75% obremenitev 9,5 h

Mere in oprema
Dimenzije (D x Š x V) 65 x 48 x 57 cm
Masa 61 kg
Prikazovalnik nivoja goriva DA
Hrupnost 66 dB(A) – 7m
Stopnja zaščite IP23

Motor in pogon
Zaganjač Električni
Avtomatska regulacija motorja DA / Honda ECO Throttle

Moč motorja (KM) 5,8
Moč motorja (kW) 4,3
Obrati motorja 3300 obr./min.
Valji 1
Gorivo Bencin
Vbrizg goriva Uplinjač
Vžig Tranzistorski
EU emisijske norme EURO 5 (Stage V)
Hlajenje Zračno

Napajanje in rezervoarji
Regulacija napetosti Inverter
Vtičnice 1~230V 2x 230V-16A (šuko)
Vtičnice 12V 1x 12V
Posoda za gorivo 13,3 l
Nazivna napetost 1~230V
Frekvenca 50Hz