HONDA

HONDA AGREGAT EU70IS

EU70ISGWT

Cena z DDV: 6.289,00 €



5,5 kW z inverterjem

Honda EU70iS je enofazni inverter agregat z nazivno močjo 5,5 kW in največjo močjo 7,0 kW. Za večje porabnike združuje električni zagon, vbrizg goriva in kolesa za premikanje. Eco Throttle prilagaja delovanje motorja trenutni porabi.

Glavne prednosti

- **Inverter za enakomerno napajanje.** Elektronika pretvori proizvedeno električno energijo v stabilno izhodno napetost in frekvenco. Tako agregat napaja tudi naprave z elektroniko, motor pa lahko vrtljaje prilagaja obremenitvi.
- **Elektronski vbrizg v motorju GX390.** Sistem vbrizga odmerja gorivo motorju GX390 glede na delovanje. Elektronsko odmerjanje goriva pomaga pri zagonu in prilagajanju različnim obremenitvam.
- **Eco Throttle prilagaja vrtljaje.** Ko priključene naprave potrebujejo manj energije, Eco Throttle zniža vrtljaje motorja. Ob večji porabi jih znova zviša. S tem pri manjši obremenitvi zmanjša porabo goriva in hrup.
- **Električni zagon.** Električni zaganjalnik zavrti motor ob uporabi zagonskega stikala. Za običajen zagon zato ni treba vleči vrvice, kar olajša delo pri pogostem vklapljanju agregata.
- **Kolesa in ročaja za premikanje.** Agregat ima kolesa in zložljiva ročaja, da ga po podlagi premikate brez dvigovanja celotne mase. Pri nalaganju na vozilo zaradi teže še vedno potrebujete ustrezen način dviga.
- **Oil Alert varuje motor.** Senzor spremlja nivo olja in ob prenizkem nivoju samodejno ustavi motor. S tem pomaga preprečiti poškodbe zaradi pomanjkljivega mazanja. Nivo olja pred zagonom še vedno preverite ročno.

Primeri uporabe

- **Orodje in oprema brez omrežja.** Na delovišču napaja združljivo orodje, razsvetljavo in drugo opremo za 230 V. Naprave z elektromotorjem lahko ob zagonu potrebujejo več moči kot med običajnim delom.

Delovanje samo na prostem

Agregat mora delovati zunaj, stran od oken, vrat in prezračevalnih odprtin. Izpušni plini vsebujejo nevaren ogljikov monoksid. Priklop na hišno napeljavo naj uredi usposobljen električar z ustrezno preklopno opremo.

Tehnične specifikacije

Izvedba izdelka
Znamka HONDA
Model EU70iS
Znamka / Tip Honda GX390
Znamka / Tip Honda / brezkrtačni / Inverter

Zmogljivost in delo
Maksimalna moč (kVA) – 1~230V 7,0
Nazivna moč (kVA) – 1~230V 5,5
Nazivni tok (A) – 1~230V 24,0
Oljna zaščita DA
Prostornina 389 cm³
Poraba goriva; 75% obremenitev 2,5 l/h
Avtonomija; 75% obremenitev 7,5 h

Mere in oprema
Dimenzije (D x Š x V) 85 x 70 x 73 cm
Masa 119 kg
Prikazovalnik nivoja goriva DA
Hrupnost 66 dB(A) – 7m
Stopnja zaščite IP23

Motor in pogon
Zaganjač Električni

Avtomatska regulacija motorja DA / Honda ECO Throttle
Moč motorja (KM) 13,0
Moč motorja (kW) 9,6
Obrati motorja 3800 obr./min.
Valji 1
Gorivo Bencin
Vbrizg goriva Elektronski vbrizg goriva (EFI)
Vžig Tranzistorski
EU emisijske norme EURO 5 (Stage V)
Hlajenje Zračno

Napajanje in rezervoarji
Regulacija napetosti Inverter
Vtičnice 1~230V 2x 230V-16A (šuko) + 1 vtičnica CEE 230V – 16A
Posoda za gorivo 19,2 l
Nazivna napetost 1~230V
Frekvenca 50Hz