HONDA

HONDA MOTOKULTIVATOR F 560 K7SE

F560K7SE

Cena z DDV: 2.690,00 €



90 cm obdelave in vzvratna prestava

Honda F 560 K7SE je motokultivator z motorjem GX160 in menjalnikom s šestimi prestavami naprej ter dvema nazaj. Različne prestave prilagodijo hitrost vrtenja delovnemu priključku in razmeram v tleh; osnovna širina obdelave v tej ponudbi je 90 cm.

Glavne prednosti

- **90 cm delovne širine.** Noži obdelujejo pas širine 90 cm. Med prehodi naj se robova rahlo prekrivata, da med njima ne ostane neobdelan pas. Globino prilagajate postopoma glede na rahlost zemlje.
- **Šest prestav naprej, dve nazaj.** Menjalnik ponuja šest prestav naprej in dve nazaj. Nižja prestava omogoča počasnejše delo, višje pa hitrejše pomikanje pri ustreznem priključku. Izbira prestave prilagodi stroj opravilu.
- **Motor GX160.** Štiritaktni bencinski motor GX160 poganja rezalni sklop. Bencin in olje sta ločena, zato ne pripravljate gorivne mešanice. Motor zaženete ročno s potegom zagonske vrvice.

Primeri uporabe

- **Priprava pred setvijo.** Rahljanje in drobljenje zemlje na vrtnih gredah. V trši zemlji najprej naredite plitvejši prehod, nato obdelavo postopoma poglobite.
- **Ponovna obdelava po spravilu.** Po odstranitvi rastlinskih ostankov zrahljate zbito površino in pripravite gredo za naslednjo setev. Zemlja naj bo drobljiva, ne razmočena.

Tehnične specifikacije

Izvedba izdelka
MODEL F560

Motor in pogon
Motor OHV 4-taktni
Model motorja GX160
Prostornina (ccm) 163
Moč motorja (kW/rpm) 3,6/3.600
Navor (Nm/rpm) 10,3/2.500
Prestave naprej 6
Prestave nazaj 2

Napajanje in rezervoarji
Kapaciteta tanka 2.2

Zmogljivost in delo
Diferencial Serijsko
Širina obdelovanja (mm) 900
Globina obdelovanja (mm) 330
Obrati naprave naprej 16-122 rpm
Obrati naprave nazaj 16-32 rpm

Mere in oprema
Dolžina 1610 mm
Širina 610 mm
Višina 990 mm
Teža 53 kg
Hrupnost dB(A) 97