HONDA

HONDA PREKOPALNIK FG 201 DE

FG201K1DET

Cena z DDV: 964,00 €



30 cm obdelave

Honda FG 201 DE z ozkim, 30-centimetrskim delovnim sklopom rahlja manjše gredice in prostor med nasadi. Centrifugalna sklopka vključi nože z dodajanjem plina. To je kompakten prekopalnik za redno vzdrževano zemljo, ki ga je lažje prestavljati med ločenimi gredami.

Glavne prednosti

- **Centrifugalna sklopka za preprost vklop.** Ko dodate plin, centrifugalna sklopka prenese pogon na nože. Pri prostem teku se pogon izklopi. Vklopa zato ne upravljate z ločeno prestavno ročico.
- **30 cm delovne širine.** Noži obdelujejo pas širine 30 cm. Med prehodi naj se robova rahlo prekrivata, da med njima ne ostane neobdelan pas. Globino prilagajate postopoma glede na rahlost zemlje.
- **Ena prestava naprej.** Menjalnik ima eno prestavo naprej in nima vzvratnega pogona. Pred obračanjem ustavite nože, nato stroj usmerite ročno. Preprosta zasnova je uporabna pri rednem rahljanju manjših gred.
- **Motor GXV50.** Štiritaktni bencinski motor GXV50 poganja rezalni sklop. Bencin in olje sta ločena, zato ne pripravljate gorivne mešanice. Motor zaženete ročno s potegom zagonske vrvice.

Primeri uporabe

- **Priprava pred setvijo.** Rahljanje in drobljenje zemlje na vrtnih gredah. V trši zemlji najprej naredite plitvejši prehod, nato obdelavo postopoma poglobite.
- **Ponovna obdelava po spravilu.** Po odstranitvi rastlinskih ostankov zrahljate zbito površino in pripravite gredo za naslednjo setev. Zemlja naj bo drobljiva, ne razmočena.

Tehnične specifikacije

Izvedba izdelka
MODEL FG201

Motor in pogon
Motor OHV 4-taktni
Model motorja GXV50
Prostornina (ccm) 49
Moč motorja (kW/rpm) 1,3/4.800
Sklopka centrifugalna
Prestave naprej 1

Napajanje in rezervoarji
Kapaciteta rezervoarja (l) 0.35
Kapaciteta olja (l) 0.3

Zmogljivost in delo
Širina obdelovanja (mm) 300
Globina obdelovanja (mm) 230
Obrati naprave naprej 197 rpm

Mere in oprema
Dolžina 1185 mm
Širina 455 mm
Višina 980 mm
Teža 17 kg
Hrupnost dB(A) 91.4