HONDA

HONDA PREKOPALNIK FG 205 DE

FG205K1DET

Cena z DDV: 1.099,00 €



45 cm obdelave

Honda FG 205 DE združuje 45-centimetrski delovni sklop in motor GXV50. Centrifugalna sklopka poenostavi vklop nožev, zložljiv ročaj pa shranjevanje po delu. Namenjen je pripravi gred in ponovnemu rahljanju že obdelane zemlje.

Glavne prednosti

- **Centrifugalna sklopka za preprost vklop.** Ko dodate plin, centrifugalna sklopka prenese pogon na nože. Pri prostem teku se pogon izklopi. Vklopa zato ne upravljate z ločeno prestavno ročico.
- **45 cm delovne širine.** Noži obdelujejo pas širine 45 cm. Med prehodi naj se robova rahlo prekrivata, da med njima ne ostane neobdelan pas. Globino prilagajate postopoma glede na rahlost zemlje.
- **Ena prestava naprej.** Menjalnik ima eno prestavo naprej in nima vzvratnega pogona. Pred obračanjem ustavite nože, nato stroj usmerite ročno. Preprosta zasnova je uporabna pri rednem rahljanju manjših gred.
- **Motor GXV50.** Štiritaktni bencinski motor GXV50 poganja rezalni sklop. Bencin in olje sta ločena, zato ne pripravljate gorivne mešanice. Motor zaženete ročno s potegom zagonske vrvice.
- **Zložljiv ročaj in transportno kolo.** Po delu ročaj zložite, da stroj zavzame manj prostora. Transportno kolo pomaga pri premikanju med shrambo in vrtom, ne da bi nože vlekli po podlagi.

Primeri uporabe

- **Priprava pred setvijo.** Rahljanje in drobljenje zemlje na vrtnih gredah. V trši zemlji najprej naredite plitvejši prehod, nato obdelavo postopoma poglobite.
- **Ponovna obdelava po spravilu.** Po odstranitvi rastlinskih ostankov zrahljate zbito površino in pripravite gredo za naslednjo setev. Zemlja naj bo drobljiva, ne razmočena.

Tehnične specifikacije

Izvedba izdelka
MODEL FG205

Motor in pogon
Motor OHV 4-taktni
Model motorja GXV50
Prostornina (ccm) 49
Moč motorja (kW/rpm) 1,3/4.800
Sklopka centrifugalna
Prestave naprej 1

Napajanje in rezervoarji
Kapaciteta rezervoarja (l) 0.35
Kapaciteta olja (l) 0.3

Zmogljivost in delo
Širina obdelovanja (mm) 450
Globina obdelovanja (mm) 260
Obrati naprave naprej 135 rpm

Mere in oprema
Dolžina 1155 mm
Širina 510 mm
Višina 1035 mm
Masa 24 kg
Hrup (ušesa operaterja) dB(A) 76.6