HONDA

HONDA PREKOPALNIK FG 320

FG320DE2H

Cena z DDV: 949,00 €



80 cm obdelave in vzvratna prestava

Honda FG 320 z delovno širino 80 cm obdela širši pas vrtne zemlje. Motor GP160 poganja nože prek menjalnika z vzvratno prestavo, ki pomaga pri odmiku iz obdelane zemlje ali pri obračanju na koncu grede.

Glavne prednosti

- **80 cm delovne širine.** Noži obdelujejo pas širine 80 cm. Med prehodi naj se robova rahlo prekrivata, da med njima ne ostane neobdelan pas. Globino prilagajate postopoma glede na rahlost zemlje.
- **Pogon naprej in nazaj.** Ena prestava naprej je namenjena obdelavi, vzvratna pa pomaga pri odmiku in obračanju. Stroj lahko odmaknete iz zemlje brez vlečenja celotne teže z rokami.
- **Motor GP160.** Štiritaktni bencinski motor GP160 poganja rezalni sklop. Bencin in olje sta ločena, zato ne pripravljate gorivne mešanice. Motor zaženete ročno s potegom zagonske vrvice.
- **Stranska diska ob delovnem sklopu.** Diska na zunanjih robovih nožev omejujeta stik rezil s sosednjimi rastlinami in pomagata voditi prekopalnik po izbrani smeri. Med obdelavo ob nasadih zato lažje ohranjate rob delovnega pasu.

Primeri uporabe

- **Priprava pred setvijo.** Rahljanje in drobljenje zemlje na vrtnih gredah. V trši zemlji najprej naredite plitvejši prehod, nato obdelavo postopoma poglobite.
- **Ponovna obdelava po spravilu.** Po odstranitvi rastlinskih ostankov zrahljate zbito površino in pripravite gredo za naslednjo setev. Zemlja naj bo drobljiva, ne razmočena.

Tehnične specifikacije

Izvedba izdelka
MODEL FG320

Motor in pogon
Motor OHV 4-taktni
Model motorja GP160
Prostornina (ccm) 163
Moč motorja (kW/rpm) 3,4/3,600
Prestave naprej/nazaj 1/1

Napajanje in rezervoarji
Kapaciteta rezervoarja (l) 2.4
Kapaciteta olja (l) 0.6

Zmogljivost in delo
Širina obdelovanja (mm) 800
Globina obdelovanja (mm) 325
Obrati naprave naprej 108 rpm
Obrati naprave nazaj 53 rpm

Mere in oprema
Dolžina 1500 mm
Širina 837 mm
Višina 980 mm
Masa 53 kg
Hrup (ušesa operaterja) dB(A) 84