HONDA

HONDA PREKOPALNIK FR 750

FR750K3DE

Cena z DDV: 4.189,00 €



51 cm obdelave z nasprotno vrtečimi se noži

Honda FR 750 ima pogonski kolesi pred zadnjim rezalnim sklopom širine 51 cm. Nasprotno vrteči se noži drobijo zemljo, motor GX200 pa poganja delo in pomikanje stroja. Dve prestavi naprej in vzvratna prestava pomagajo pri delu na daljših gredah.

Glavne prednosti

- **Noži z nasprotnim vrtenjem.** Deli rezalnega sklopa se vrtijo v nasprotnih smereh. S tem razbijajo grude in zmanjšujejo težnjo nožev, da bi stroj sunkovito vlekli naprej. Pogonska kolesa določajo njegovo pomikanje.
- **51 cm delovne širine.** Noži obdelujejo pas širine 51 cm. Med prehodi naj se robova rahlo prekrivata, da med njima ne ostane neobdelan pas. Globino prilagajate postopoma glede na rahlost zemlje.
- **Dve prestavi naprej in vzvratna.** Dve prestavi naprej omogočata prilagoditev hitrosti obdelave. Vzvratna prestava pomaga pri odmiku iz zemlje in obračanju, zato stroja ni treba vedno vleči nazaj z rokami.
- **Motor GX200.** Štiritaktni bencinski motor GX200 poganja rezalni sklop. Bencin in olje sta ločena, zato ne pripravljate gorivne mešanice. Motor zaženete ročno s potegom zagonske vrvice.

Primeri uporabe

- **Priprava pred setvijo.** Rahljanje in drobljenje zemlje na vrtnih gredah. V trši zemlji najprej naredite plitvejši prehod, nato obdelavo postopoma poglobite.
- **Ponovna obdelava po spravilu.** Po odstranitvi rastlinskih ostankov zrahljate zbito površino in pripravite gredo za naslednjo setev. Zemlja naj bo drobljiva, ne razmočena.

Tehnične specifikacije

Izvedba izdelka
MODEL FR750

Motor in pogon
Motor OHV 4-taktni
Model motorja GX200
Prostornina (ccm) 196
Moč motorja (kW/rpm) 4,1/3,600
Prestave naprej/nazaj 2/1

Napajanje in rezervoarji
Kapaciteta rezervoarja (l) 2.8
Kapaciteta olja (l) 0.6

Zmogljivost in delo
Širina obdelovanja (mm) 510
Globina obdelovanja (mm) 326
Hitrost naprej (m/s) 0,35-1,22

Mere in oprema
Dolžina 1500 mm
Širina 570 mm
Višina 1140 mm
Masa 91 kg
Hrup (ušesa operaterja) dB(A) 79