HONDA

HONDA ROBOTSKA KOSILNICA HRM 310

HRM310K1EAE

Cena z DDV: 2.572,00 €



Samodejna košnja do 1.500 m² z obodno žico

Obodna žica določi mejo delovanja modela HRM 310. Kosilnica redno odreže kratke prirastke in se sama vrne na polnilno postajo. Urnik in začetne točke košnje nastavite na upravljalni plošči; tako delo razporedite tudi po različnih delih vrta.

Glavne prednosti

- **Obodna žica določa meje.** Žica označi rob trate in območja, ki naj jih kosilnica izpusti. Gre za žični model: povezava s telefonom, kjer je na voljo, ne nadomesti pravilno položene obodne žice.
- **Urnik in začetne točke na upravljalni plošči.** Določite čas košnje in začetne točke, do katerih Miimo pride ob obodni žici. S tem razporedite delo med odprto zelenico in bolj oddaljenimi deli vrta.
- **Približno 40 minut košnje na polnjenje.** Litij-ionska baterija omogoča približno 40 minut košnje v običajnih razmerah. Dejanski čas je odvisen od trate in terena; pri nizki napolnjenosti baterije se kosilnica vrne na postajo.
- **22 cm reza brez zbiranja trave.** Rezalni sklop sproti krajša travo, droben odkos pa ostaja na tleh. Višino nastavite ročno med 20–60 mm. Koša ni treba prazniti.
- **Samodejna vrnitev na polnjenje.** Ko potrebuje energijo, Miimo sam poišče polnilno postajo. Po polnjenju nadaljuje delo skladno z nastavljenim urnikom, zato ga med rednim delovanjem ne priklapljate ročno.

Primeri uporabe

- **Redna košnja domače trate.** Robot je namenjen pogostemu krajšanju trave. Za začetek sezone previsoko travo najprej pokosite z običajno kosilnico, nato nastavite redni urnik.

Košnja, ko je trata prosta

Urnik nastavite tako, da na trati ni ljudi ali živali. Igrače, kamenje in druge drobne predmete odstranite pred košnjo; senzorji ne nadomestijo pregledane in urejene delovne površine.

Ali potrebuje obodno žico?

Da. Obodna žica in pravilno postavljena polnilna postaja sta del namestitve tega modela.

Tehnične specifikacije

Zmogljivost in delo
Delovna zmogljivost 83m²/h
Maksimalni nagib košnje 24° / 45%
Višina reza (mm) 20 – 60 mm
Za površine obodna žica do 1500 m²
Širina reza (mm) 220 mm

Mere in oprema
Dimenzije (D × Š × V) 635 x 550 x 287 mm
Masa 11,6 kg
Ohišje plastično

Izvedba izdelka
Model Honda

Motor in pogon
Motor električni – Li-ion baterije

Napajanje in rezervoarji
Tip baterije 22,2 V / 1,80 Ah
Čas košnje z 1 polnjenjem 40 min
Čas polnjenja 30 min