HONDA

# HONDA SNEŽNA FREZA HSM 1390IZ

**HSM1390I2ETDR**

**Cena z DDV: 11.990,00 €**



## 92 cm čiščenja in hibridni pogon

HSM 1390i s prednjim polžem zajame sneg, drugi rotor pa ga potisne skozi izmetni kanal. Gosenici poganjata elektromotorja, bencinski motor pa skrbi za frezanje.

### Glavne prednosti

- **Dvostopenjsko frezanje širine 92 cm.** Prednji polž razrahlja in zajame sneg, ločeni izmetni rotor pa ga pospeši skozi kanal. Pri težkem snegu zmanjšate hitrost vožnje, rezalni sklop pa lahko še naprej deluje s primernimi vrtljaji.
- **Hibrid: bencin za frezanje, elektrika za vožnjo.** Motor iGX390 poganja frezalni sklop, dva elektromotorja pa gosenici. Hitrost vožnje zato uravnavate neodvisno od frezanja. To ni hidrostatični menjalnik, kot ga imajo modeli HSS 760, 970 in 1380.
- **Načini AUTO, POWER in SELF.** S stikalom izberete stopnjo avtomatskega prilagajanja. AUTO prilagaja delovanje obremenitvi, POWER daje prednost zahtevnejšemu frezanju, SELF pa prepusti več nastavitev upravljavcu.
- **Gosenice in nastavitev višine zajema.** Gosenice razporedijo stik s podlago po večji površini. Višino sprednjega frezalnega ohišja prilagodite podlagi in načinu dela, kar je uporabno pri prehodu s čiščenja na prevoz stroja.
- **Električno upravljanje izmetnega kanala.** S stikalom na upravljalnem mestu spremenite smer in višino izmeta. Med zaporednimi prehodi usmerite sneg na izbrano stran, ne da bi hodili do sprednjega dela stroja.
- **Motor iGX390 z električnim zagonom.** Motor zaženete z električnim zaganjalnikom. To olajša začetek dela in ponovne zagone med čiščenjem; stanje akumulatorja ostaja del rednega vzdrževanja.

### Primeri uporabe

- **Dovozi in poti z več snega.** Gosenice in dvostopenjski sklop pomagajo pri rednem čiščenju zasneženih dostopov. Hitrost prilagodite mokremu ali zbitemu snegu, da ne preobremenite frezalnega sklopa.

### Odstranjevanje zamašitev

Pred odstranjevanjem zamašenega snega ustavite motor in počakajte, da se vsi deli ustavijo. Uporabite namensko čistilno orodje; z roko ne segajte v polž ali izmetni kanal.

### Tehnične specifikacije

Izvedba izdelka
**Blagovna znamka** Honda

Mere in oprema
**Dimenzije (D × Š × V)** 172 x 92 x 134 cm
**Masa** 250 kg

Zmogljivost in delo
**Dolžina izmeta** do 19 m
**Kapaciteta frezanja** 83 t/h
**Višina frezanja** 58 cm
**Širina frezanja** 92 cm

Motor in pogon
**Pogon / menjalnik** Dva elektromotorja za gosenici (hibridni sistem); brezstopenjsko nastavljiva hitrost
**Motor** iGX390
**Moč motorja** 8.7 kW – 3600/min
**Zaganjač** Električni

Napajanje in rezervoarji
**Prostornina rezervoarja** 5.7 l