HONDA

HONDA TRANSPORTER HP500

HP500HK2BXE1

Cena z DDV: 5.790,00 €



Prevoz do 500 kg po ravnem z gosenicami

HP500 prevaža zemljo, drva, material in orodje po vrtu, dvorišču ali gradbišču. Hodite za strojem in z ročicami vodite gosenici, hidrostatični pogon pa prevzame premikanje tovora naprej in nazaj.

Glavne prednosti

- **Hidrostatična vožnja naprej in nazaj.** Z eno ročico izberete smer in tekoče nastavite hitrost. Med počasnim približevanjem mestu razklada in vožnjo po odprti poti ne prestavljate med posameznimi prestavami.
- **500 kg na ravnem, manj na naklonu.** Največja nosilnost 500 kg velja za ravno podlago. Na dovoljenih naklonih navodila omejujejo tovor na 350 kg; pomembna sta tudi višina tovora in enakomerna razporeditev teže.
- **Gosenice in ločeni krmilni ročici.** Gosenice zagotavljajo dolg stik s podlago. Z levo in desno krmilno ročico vodite transporter skozi ovinke, ne da bi morali obračati celotno težo naloženega stroja z rokami.
- **Razširljiv keson za večji tovor.** Stranice kesona lahko izvlečete za prevoz večjih, lažjih kosov. Pred vožnjo jih znova trdno pritrdite, tovor pa zavarujete na pritrdilnih mestih.
- **Ročno nagibanje pri razkladanju.** Sprostite zapah kesona in ga nagnete z dvigom ročaja. Tako iztresete sipki material; keson nima hidravličnega dviga. Pred naslednjo vožnjo preverite, da je znova zaklenjen.

Primeri uporabe

- **Zemlja, kompost in drva.** Za ponavljajoče se prevoze po posestvu, kjer bi material sicer vozili s samokolnico. Tovor porazdelite po kesonu in ga po potrebi privežite.

Nosilnost in naklon

Navodila dovoljujejo največ 25° navzgor in 15° navzdol, z zmanjšano obremenitvijo. Ti meji ne pomenita, da je vsaka takšna podlaga primerna: oprijem, trdnost tal in razporeditev tovora so del presoje pred vožnjo.

Tehnične specifikacije

Izvedba izdelka
Model HP 500 BXE

Motor in pogon
Motor GXV160
Moč motorja 3,2 kW/3600 obr-min
Količina olja v motorju 0,59 l
Zaganjač ročni – easy start

Zmogljivost in delo
Prostornina 163 ccm
Hitrost (naprej-nazaj) 4.3km/h – 3.6km/h
Dolžina kesona 1200-1670 mm
Širina kesona 560-900 mm
Globina kesona 200 mm
Maksimalna nosilnost 500 kg na ravnem; 350 kg na dovoljenem naklonu
Maksimalni naklon 25° navzgor / 15° navzdol (z zmanjšanim tovorom)

Napajanje in rezervoarji
Rezervoar za gorivo 3,1 l

Mere in oprema
Dolžina 2.140 mm
Širina 650 mm
Višina 1.100 mm
Masa 197 kg
Hrup 104 dB(A)