HONDA

HONDA VODNA ČRPALKA WB 20

WB20XT4DRX

Cena z DDV: 635,00 €



Velik pretok za prečrpavanje vode

Honda WB 20 je črpalka za prečrpavanje večjih količin vode iz zbiralnikov, jarkov ali drugih vodnih virov. Dopušča drobne delce do 6 mm. Motor GX120, kovinski okvir in litoželezni črpalni deli so namenjeni rednemu delu na terenu.

Glavne prednosti

- **Pretok do 600 l/min.** Največji pretok 600 l/min je namenjen hitremu prečrpavanju vode pri majhni višinski razliki. Z večjo višino črpanja in daljšimi cevmi se pretok zmanjša; največji pretok in največja višina nista dosegljiva hkrati.
- **Litoželezni deli, delci do 6 mm.** Litoželezni tekač in spirala sta odporna proti obrabi, mehansko tesnilo pa loči vodo od motorja. Črpalka dopušča drobne delce do 6 mm; večje kose ustavi sesalno sito.
- **Štiritaktni motor Honda GX120.** Motor GX120 z ročnim zagonom poganja črpalko neodvisno od električnega omrežja. Bencin in motorno olje se dolivata ločeno. Vrtenje motorja se prek gredi prenaša neposredno na tekač črpalke.
- **Oil Alert: zaščita pri premalo olja.** Sistem Oil Alert prekine vžig, če nivo motornega olja pade pod varno mejo. Tako zmanjša nevarnost poškodb zaradi pomanjkljivega mazanja. Pred zagonom je še vedno treba preveriti nivo olja.
- **Okvir in gumijasti nosilci.** Kovinski okvir obdaja črpalko in motor ter omogoča prijem pri prenašanju. Gumijasti nosilci blažijo vibracije motorja in zmanjšujejo njihovo prenašanje na okvir.

Primeri uporabe

- **Prečrpavanje med zbiralniki.** Dovajanje vode do vrta ali prestavljanje vode med zbiralniki, kjer električni priključek ni na voljo.

Pred prvim črpanjem

Črpalno ohišje pred zagonom napolnite z vodo in uporabite sesalno sito. Črpalka ne sme delovati na suho. Bencinski motor uporabljajte samo na prostem, stran od vrat, oken in prezračevalnih odprtin.

Ali največji pretok velja tudi pri največji višini črpanja?

Ne. Z večjo višinsko razliko in uporom cevi se pretok zmanjšuje. Največji pretok in največja črpalna višina sta različni skrajni točki karakteristike črpalke.

Tehnične specifikacije

Zmogljivost in delo
Avtonomija 2h 50min
Globina sesanja 8 m
Kapaciteta (l/min) 600 l/min
Kapaciteta (m3/h) 36 (m³/h)
Premer tujkov (mm) Ø 6
Skupna višina črpanja 32 m

Izvedba izdelka
Blagovna znamka Honda

Mere in oprema
Dimenzije (D × Š × V) 45,5 x 36,5 x 42 cm
Dimenzije priklopov 2″
Hrupnost (7m) 85 dBA
Masa 21 kg

Motor in pogon
Motor GX120T1
Neto moč motorja 2.6 kW
Zaganjač Ročni

Napajanje in rezervoarji

Prostornina rezervoarja	1,9 l