HONDA

HONDA VODNA ČRPALKA WT 40

WT40XK3DE

Cena z DDV: 3.139,00 €



Za umazano vodo z delci

Honda WT 40 prečrpava vodo, v kateri so blato, pesek in manjši trdni delci. Odstranljiv pregledni pokrov omogoča dostop do notranjosti črpalke za čiščenje; motor GX390 pa zagotavlja pogon tudi tam, kjer ni električnega priključka.

Glavne prednosti

- **Prehod delcev do 31 mm.** Črpalni del WT 40 je zasnovan za umazano vodo s trdnimi delci do 31 mm. Sesalno sito zadrži večje kose, ki ne sodijo v črpalko. To je razlika v primerjavi s črpalkami za čisto vodo.
- **Pokrov za dostop in čiščenje.** Odstranljiv pregledni pokrov odpre dostop do črpalne komore. Nabrane delce lahko odstranite brez razstavljanja celotne črpalke. Čiščenje opravite pri ustavljenem motorju.
- **Štiritaktni motor Honda GX390.** Motor GX390 z ročnim zagonom poganja črpalko neodvisno od električnega omrežja. Bencin in motorno olje se dolivata ločeno. Vrtenje motorja se prek gredi prenaša neposredno na tekač črpalke.
- **Oil Alert: zaščita pri premalo olja.** Sistem Oil Alert prekine vžig, če nivo motornega olja pade pod varno mejo. Tako zmanjša nevarnost poškodb zaradi pomanjkljivega mazanja. Pred zagonom je še vedno treba preveriti nivo olja.
- **Okvir in gumijasti nosilci.** Kovinski okvir obdaja črpalko in motor ter omogoča prijem pri prenašanju. Gumijasti nosilci blažijo vibracije motorja in zmanjšujejo njihovo prenašanje na okvir.

Primeri uporabe

- **Odvodnjavanje jarkov in izkopov.** Prečrpavanje nabrane vode z blatom in manjšimi trdnimi delci. Velikost delcev mora ostati znotraj dovoljene meje tega modela.

Pred prvim črpanjem

Črpalno ohišje pred zagonom napolnite z vodo in uporabite sesalno sito. Črpalka ne sme delovati na suho. Bencinski motor uporabljajte samo na prostem, stran od vrat, oken in prezračevalnih odprtin.

Ali največji pretok velja tudi pri največji višini črpanja?

Ne. Z večjo višinsko razliko in uporom cevi se pretok zmanjšuje. Največji pretok in največja črpalna višina sta različni skrajni točki karakteristike črpalke.

Tehnične specifikacije

Zmogljivost in delo
Avtonomija 2 h
Globina sesanja 8 m
Kapaciteta (l/min) 1640 l/min
Kapaciteta (m3/h) 98.4 (m³/h)
Premer tujkov (mm) Ø 31
Skupna višina črpanja 26 m

Izvedba izdelka
Blagovna znamka Honda

Mere in oprema
Dimenzije (D × Š × V) 73,5 x 53,5 x 56,5 cm
Dimenzije priklopov 4″
Hrupnost (7m) 96 dBA
Masa 78 kg

Motor in pogon
Motor GX390
Neto moč motorja 8.7 kW

Zaganjač Ročni

Napajanje in rezervoarji
Prostornina rezervoarja 6,1 l