HONDA

HONDA VODNA ČRPALKA WX 10

WX10TE1

Cena z DDV: 629,00 €



Prenosna črpalka za vrt in teren

Honda WX 10 je kompaktna bencinska črpalka z vgrajenim ročajem za prenašanje. Namenjena je zalivanju in prečrpavanju vode med manjšimi zbiralniki. Štiritaktni motor GX25 omogoča delo brez električnega kabla in brez priprave mešanice bencina in olja.

Glavne prednosti

- **Vgrajen ročaj za prenašanje.** Kompaktno ohišje z zgornjim ročajem olajša prestavljanje med zbiralnikom, vrtom in prostorom za shranjevanje. WX 10 je namenjena opravilom, pri katerih črpalko pogosto premikate.
- **Pretok do 140 l/min.** Največji pretok znaša 140 l/min. To je zgornja vrednost pri ugodnih pogojih; z daljšo cevjo ali večjo višinsko razliko bo količina prečrpane vode manjša.
- **Štiritaktni motor Honda GX25.** Motor GX25 z ročnim zagonom poganja črpalko neodvisno od električnega omrežja. Bencin in motorno olje se dolivata ločeno. Vrtenje motorja se prek gredi prenaša neposredno na tekač črpalke.
- **1-palčni priklopi za cevi.** Sesalni in tlačni priklop imata premer 1 palca. Na sesalni strani se uporabi cev, odporna proti podtlaku, s sitom na koncu. Tesni spoji omogočijo, da črpalka zajame vodo namesto zraka.

Primeri uporabe

- **Prečrpavanje med zbiralniki.** Dovajanje vode do vrta ali prestavljanje vode med zbiralniki, kjer električni priključek ni na voljo.

Pred prvim črpanjem

Črpalno ohišje pred zagonom napolnite z vodo in uporabite sesalno sito. Črpalka ne sme delovati na suho. Bencinski motor uporabljajte samo na prostem, stran od vrat, oken in prezračevalnih odprtin.

Ali največji pretok velja tudi pri največji višini črpanja?

Ne. Z večjo višinsko razliko in uporom cevi se pretok zmanjšuje. Največji pretok in največja črpalna višina sta različni skrajni točki karakteristike črpalke.

Tehnične specifikacije

Izvedba izdelka
Znamka HONDA
Model WX10K1E2T
Znamka / Tip Honda GX25

Zmogljivost in delo
Kapaciteta črpanja 140 l./min. – 8,4 m³/h
Max. sesalna globina 8 m
Max. potisna višina 29 m
Skupna črpalna višina 37 m
Max. delovni tlak 3,7 (bar)
Premer tujkov v vodi 5,7 mm
Prostornina 25 cm³
Poraba goriva; 75% obremenitev 0,5 l/h
Avtonomija; 75% obremenitev 1,0 h

Mere in oprema
Premer sesalne cevi 1"
Premer potisne cevi 1"
Hrupnost 72 dB(A) – 7m
Dimenzije (DxŠxV) 34 x 22 x 29 cm
Masa 6,1 kg

Motor in pogon

Tip motorja 4-taktni, OHV, 1 valjni

Moč motorja (KM) 1,0

Moč motorja (kW) 0,72

Obrati motorja 7000 obr./min.

Gorivo Bencin

Vbrizg goriva Uplinjač

Vžig Tranzistorski

EU emisijske norme EURO 5 (Stage V)

Hlajenje Zračno

Napajanje in rezervoarji

Posoda za gorivo 0,53 litrov