MIO STANDARD

MIO STANDARD PREKOPALNIK F700

F700

Cena z DDV: 1.190,00 €



50 ali 80 cm obdelave in vzvratna prestava

Mio Standard F700 ima nastavljivo delovno širino 50 ali 80 cm, dve prestavi naprej in eno nazaj. Motor 170F s prostornino 208 cm³ poganja obdelavo tal. Gumijasta kolesa in osipalni plug so vključeni, zato lahko stroj poleg prekopavanja uporabite tudi za oblikovanje brazd.

Glavne prednosti

- **50 ali 80 cm delovne širine.** Z razporeditvijo rezil izberete delovno širino 50 ali 80 cm. Ožja postavitev je primerna za manj prostora med nasadi, širša pa v enem prehodu obdela več zemlje.
- **Dve prestavi naprej in vzvratna.** Dve prestavi naprej omogočata prilagoditev hitrosti obdelave. Vzvratna prestava pomaga pri odmiku iz zemlje in obračanju, zato stroja ni treba vedno vleči nazaj z rokami.
- **Motor 170F.** Štiritaktni bencinski motor 170F poganja rezalni sklop. Bencin in olje sta ločena, zato ne pripravljate gorivne mešanice. Motor zaženete ročno s potegom zagonske vrvice.
- **Vključena kolesa in osipalni plug.** Gumijasta kolesa namestite za premikanje in delo z osipalnim plugom. Plug oblikuje brazdo in odriva rahlo zemljo na obe strani. Oboje je del serijske opreme tega modela.

Primeri uporabe

- **Priprava pred setvijo.** Rahljanje in drobljenje zemlje na vrtnih gredah. V trši zemlji najprej naredite plitvejši prehod, nato obdelavo postopoma poglobite.
- **Ponovna obdelava po spravilu.** Po odstranitvi rastlinskih ostankov zrahljate zbito površino in pripravite gredo za naslednjo setev. Zemlja naj bo drobljiva, ne razmočena.

Tehnične specifikacije

Izvedba izdelka
Model F700

Motor in pogon
Tip motorja OHV, 1-valjni, štiritaktni, zračno hlajen
Zagon ročni
Gorivo bencin
Olje za menjalnik T90, GL-4, SAE80W-90, 1,2 l
Prestave 2 naprej (4,7 km / h / 6,5 km / h) + 1 nazaj (3,5 km / h)
Model motorja 170F
Največja moč motorja (SAE J607a) 7 HP
Količina motornega olja 0,6 l

Zmogljivost in delo
Prostornina 208 ccm
Delovna širina (mm) 500 / 800 mm
Delovna globina (mm) 290

Napajanje in rezervoarji
Prostornina posode za gorivo (l) 3,6 l
Olje za 4-taktne motorje SAE 10W-30

Mere in oprema
Serijska oprema osipalni plug + gumi kolesa
Vibracije (m/s²) 3,7 / 4,5 m/s² (levo/desno); K = 2 m/s²
Masa 73 kg
Izmerjena raven zvočne moči 95 dB(A); K = 2,5 dB(A)
Zagotovljena raven zvočne moči 98 dB(A)