HONDA

POWERED BY HONDA AGREGAT EC5500 AVR

EC5500 AVR

Cena z DDV: ~~2.203,00 €~~ 1.980,00 € (-10%)



Opis

VSE, KAR POTREBUJETE ZA OPRAVLJANJE DELA

Modeli serije EC so marljive čebelice našega asortimenta agregatov.

Zaradi na široko znane vzdržljivosti in minimalnih zahtev glede vzdrževanja so naši robustni agregati serije EC zelo priljubljena izbira. Odlikuje jih enostavna konstrukcija, ki v cevastem okvirju omogoča enostaven transport. Oblikovani so za zanesljiv zagon in izjemno vzdržljivost, kar zagotavlja surovo energijo za naprave v najtežjih pogojih dela, od najzahtevnejšega okolja do najhujših in najzahtevnejših izrednih razmer.

Poganjajo jih Hondini štiritaktni motorji komercialne GX serije. So izjemno zanesljivi zaradi funkcije Oil Alert™, ki ugasne motor, če nivo olja pade pod varno raven, s čimer se prepreči draga škoda. Motor in alternator imata gumijaste nosilce znotraj cevastega jeklenega okvirja, pobarvanega s posebno barvo, kar preprečuje drsenje rok, omogoča pa zmanjšanje vibracij, večjo zaščito in preprosto dviganje.

Tehnične specifikacije

Znamka Powered by HONDA
Model EC5500-AVR
Maksimalna moč (kVA) – 1~230V 6,0
Dolgotrajna moč (kVA) – 1~230V 5,4
Maksimalna moč (kVA) – 3~400V –
Dolgotrajna moč (kVA) – 3~400V –
Dolgotrajna moč (A) – 1~230V 23A
Dolgotrajna moč (A) – 3~400V –
Dimenzije (D x Š x V) 83x51x56cm
Masa 75 kg
Zaganjač Ročni
Regulacija napetosti AVR
Oljna zaščita DA
Prikazovalnik nivoja goriva –
Avtomatska regulacija motorja DA / Honda ECO Throttle
Vtičnice 1~230V 2x 230V-16A (šuko)
Vtičnice 3~400V –
Znamka / Tip Honda GX390
Moč motorja (KM) 11,1
Moč motorja (kW) 8,2
Obrati motorja 3000 obr./min.
Valji 1
Gorivo Bencin
Vbrizg goriva Uplinjač
Vžig Tranzistorski
EU emisijske norme EURO 5 (Stage V)
Hlajenje Zračno
Prostornina 389cm³
Poraba goriva; 75% obremenitev 2,4 l/h
Posoda za gorivo 6,1 litrov
Avtonomija; 75% obremenitev 2,5 h
Hrupnost 72 dB(A) – 7m
Znamka / Tip Sincro / brezkrtačni / AVR
Nominalna voltaža 1~230V
Frekvenca 50Hz
Stopnja zaščite IP23