

# HONDA

## POWERED BY HONDA AGREGAT EC5500 AVR

EC5500-AVR

Cena z DDV: 2.203,00 €



### VSE, KAR POTREBUJETE ZA OPRAVLJANJE DELA

**Modeli serije EC so marljive čebelice našega asortimenta agregatov.**

Zaradi na široko znane vzdržljivosti in minimalnih zahtev glede vzdrževanja so naši robustni agregati serije EC zelo priljubljena izbira. Odlikuje jih enostavna konstrukcija, ki v cevastem okvirju omogoča enostaven transport. Oblikovani so za zanesljiv zagon in izjemno vzdržljivost, kar zagotavlja surovo energijo za naprave v najtežjih pogojih dela, od najzahtevnejšega okolja do najhujših in najzahtevnejših izrednih razmer.

Poganjajo jih Hondini štiritahtni motorji komercialne GX serije. So izjemno zanesljivi zaradi funkcije Oil Alert™, ki ugasne motor, če nivo olja pade pod varno raven, s čimer se prepreči draga škoda. Motor in alternator imata gumijaste nosilce znotraj cevastega jeklenega okvirja, pobarvanega s posebno barvo, kar preprečuje drsenje rok, omogoča pa zmanjšanje vibracij, večjo zaščito in preprosto dviganje.

### Tehnične specifikacije

**Znamka** Powered by HONDA

**Model** EC5500-AVR

**Maksimalna moč (kVA) - 1~230V** 6,0

**Dolgotrajna moč (kVA) - 1~230V** 5,4

**Maksimalna moč (kVA) - 3~400V** -

**Dolgotrajna moč (kVA) - 3~400V** -

**Dolgotrajna moč (A) - 1~230V** 23A

**Dolgotrajna moč (A) - 3~400V** -

**Dimenzije (D x Š x V)** 83x51x56cm

**Masa** 75 kg

**Zaganjač** Ročni

**Regulacija napetosti** AVR

**Oljna zaščita** DA

**Prikazovalnik nivoja goriva** -

**Avtomatska regulacija motorja** DA / Honda ECO Throttle

**Vtičnice 1~230V** 2x 230V-16A (šuko)

**Vtičnice 3~400V** -

**Znamka / Tip** Honda GX390

**Moč motorja (KM)** 11,1

**Moč motorja (kW)** 8,2

**Obrati motorja** 3000 obr./min.

**Valji** 1

**Gorivo** Bencin

**Vbrizg goriva** Uplinjač

**Vžig** Tranzistorski

**EU emisijske norme** EURO 5 (Stage V)

**Hlajenje** Zračno

**Prostornina** 389cm<sup>3</sup>

**Poraba goriva; 75% obremenitev** 2,4 l/h

**Posoda za gorivo** 6,1 litrov

**Avtonomija; 75% obremenitev** 2,5 h

**Hrupnost** 72 dB(A) - 7m

**Znamka / Tip** Sincro / brezkrtačni / AVR

**Nominalna voltaža** 1~230V

**Frekvenca** 50Hz

**Stopnja zaščite** IP23