

**HONDA**

**POWERED BY HONDA**  
**AGREGAT ECT18000TE AVR**

**ECT18000TE-AVR**

**Cena z DDV: 6.823,00 €**



**VSE, KAR POTREBUJETE ZA OPRAVLJANJE DELA**

**Modeli serije EC so marljive čebelice našega asortimenta agregatov.**

Zaradi na široko znane vzdržljivosti in minimalnih zahtev glede vzdrževanja so naši robustni agregati serije EC zelo priljubljena izbira. Odlikuje jih enostavna konstrukcija, ki v cevastem okvirju omogoča enostaven transport. Oblikovani so za zanesljiv zagon in izjemno vzdržljivost, kar zagotavlja surovo energijo za naprave v najtežjih pogojih dela, od najzahtevnejšega okolja do najhujših in najzahtevnejših izrednih razmer.

Poganjajo jih Hondini štiritahtni motorji komercialne GX serije. So izjemno zanesljivi zaradi funkcije Oil Alert™, ki ugasne motor, če nivo olja pade pod varno raven, s čimer se prepreči draga škoda. Motor in alternator imata gumijaste nosilce znotraj cevastega jeklenega okvirja, pobarvanega s posebno barvo, kar preprečuje drsenje rok, omogoča pa zmanjšanje vibracij, večjo zaščito in preprosto dviganje.

**Tehnične specifikacije**

- Znamka** Powered by HONDA  
**Model** ECT18000TE-AVR  
**Znamka / Tip** Sincro FT2MGS – krtačni  
**Nominalna voltaža** 230V / 400V  
**Frekvenca** 50 Hz  
**Stopnja zaščite** IP23  
**Maksimalna moč (kVA) - 1~230V** 6,0  
**Dolgotrajna moč (kVA) - 1~230V** 5,3  
**Maksimalna moč (kVA) - 3~400V** 17,5  
**Dolgotrajna moč (kVA) - 3~400V** 16  
**Dolgotrajna moč (A) - 1~230V** 23  
**Dolgotrajna moč (A) - 3~400V** 23  
**Zaganjač** Električni  
**Regulacija napetosti** AVR  
**Oljna zaščita** DA  
**Prikazovalnik nivoja goriva** -  
**Avtomatska regulacija motorja** DA / Honda ECO Throttle  
**Števec delovnih ur** DA  
**Vtičnice 1~230V** 1x 230V-16A (šuko)  
**Vtičnice 3~400V** 1x CEE 400V 32A 5P  
**Znamka / Tip** Honda iGX800  
**Moč motorja (KM)** 22,0  
**Moč motorja (kW)** 16,0  
**Obrati motorja** 3000 obr./min.  
**Valji** 2  
**Gorivo** Bencin  
**Vbrizg goriva** Injektorji  
**Vžig** Tranzistorski  
**EU emisijske norme** EURO 5 (Stage V)  
**Hlajenje** Zračno  
**Prostornina** 779 cm<sup>3</sup>  
**Poraba goriva; 75% obremenitev** 5,6 l/h  
**Posoda za gorivo** 20,0 litrov  
**Avtonomija; 75% obremenitev** 3,6 h  
**Hrupnost** 76 dB(A) – 7m  
**Dimenzije (D x Š x V)** 102x55x60cm  
**Masa** 165 kg