

HONDA

POWERED BY HONDA AGREGAT ECT7500P AVR

ECT7500P-AVR

Cena z DDV: 3.664,00 €



VSE, KAR POTREBUJETE ZA OPRAVLJANJE DELA

Modeli serije EC so marljive čebelice našega asortimenta agregatov.

Zaradi na široko znane vzdržljivosti in minimalnih zahtev glede vzdrževanja so naši robustni agregati serije EC zelo priljubljena izbira. Odlikuje jih enostavna konstrukcija, ki v cevastem okvirju omogoča enostaven transport. Oblikovani so za zanesljiv zagon in izjemno vzdržljivost, kar zagotavlja surovo energijo za naprave v najtežjih pogojih dela, od najzahtevnejšega okolja do najhujših in najzahtevnejših izrednih razmer.

Poganjajo jih Hondini štiritahtni motorji komercialne GX serije. So izjemno zanesljivi zaradi funkcije Oil Alert™, ki ugasne motor, če nivo olja pade pod varno raven, s čimer se prepreči draga škoda. Motor in alternator imata gumijaste nosilce znotraj cevastega jeklenega okvirja, pobarvanega s posebno barvo, kar preprečuje drsenje rok, omogoča pa zmanjšanje vibracij, večjo zaščito in preprosto dviganje.

ECT7500P - POSEBNA IZVEDBA

Agregat ECT7500P-AVR združuje vso kvaliteto EC linije električnih agregatov, vendar je za razliko od ostalih opremljen s posebno verzijo SOGA alternatorja. Glavni prednosti sta veliko boljša zaščita pred zunanji vplivi IP54 in opcija preobremenitve z zagonskimi tokovi za 200% od nazivne moči alternatorja.

V praksi to pomeni, da v nujnih primerih lahko agregat preobremenimo in izkoristimo za zagon večjega števila naprav oziroma močnejših naprav od konstrukcijsko predvidenih. Agregat nam dopušča premostiti zagonske tokove, ki običajno v praksi predstavljajo največje omejitve pri uporabi električnih naprav, ko jih priklopimo na agregat.

Tehnične specifikacije

Znamka Powered by HONDA

Model ECT7500P-AVR

Maksimalna moč (kVA) - 1~230V 5,0

Dolgotrajna moč (kVA) - 1~230V 4,6

Maksimalna moč (kVA) - 3~400V 8,0

Dolgotrajna moč (kVA) - 3~400V 7,5

Dolgotrajna moč (A) - 1~230V 20A

Dolgotrajna moč (A) - 3~400V 10,8A

Dimenzije (D x Š x V) 77x51x56cm

Masa 96 kg

Zaganjač Ročni

Regulacija napetosti AVR

Oljna zaščita DA

Prikazovalnik nivoja goriva -

Avtomatska regulacija motorja DA / Honda ECO Throttle

Vtičnice 1~230V 1x 230V-16A

Vtičnice 3~400V 1x 400V-16A 5P

Znamka / Tip Honda GX390

Moč motorja (KM) 11,1

Moč motorja (kW) 8,2

Obrati motorja 3000 obr./min.

Valji 1

Gorivo Bencin

Vbrizg goriva Uplinjač

Vžig Tranzistorski

EU emisijske norme EURO 5 (Stage V)

Hlajenje Zračno

Prostornina 389cm³

Poraba goriva; 75% obremenitev 2,4 l/h

Posoda za gorivo 6,1 litrov
Avtonomija; 75% obremenitev 2,5 h
Hrupnost 72 dB(A) – 7m
Znamka / Tip Soga / brezkrtačni / AVR
Nominalna voltaža 3~400V in 1~230V
Frekvenca 50Hz
Stopnja zaščite IP54